Na odcinku S1-S3 wymienić istn. rurociąg Ø160 na Ø200 wraz z wymianą studzienek.
Istn. rurociąg Ø160 zachować z gruntu.
W studzienkach wymienić dna, ringi i włazy wykorzystać ponownie.
Dopuszcza się przedłużenie istniejących studni i wymianę tylko włotowej i wylotowej oraz dostosowanie kinety do wylotu kinetnicy. Osadzane tak Ø200 i odtworzenie kinety wykonać masą odporną na ścieki.
Studnie S5, S6, S7, S8 kolidujące z projektowanym kraweżnikiem zostaną wykonane wg rysunku nr 3.
1:100
1:500
POZIOM PORÓWNAWCZY 125.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA DNA KANAŁU
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
Ø200PVC L=658.7m
Ø200PVC L=116.7m
Ø200PVC L=21.8m
577.1m
49.8m
15.4m
46.5m
18.0m
2.8m
7.8m
0.5%
2.2%
1.0%
2.5%
1.1%
1.9%
0.5%
20.2m
22.6m
22.5m
16.3m
S0
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S10.1
S10.2
S10.3
S10.4
S10.5
K0
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K12
K13
K14
K15
K16
K17
K18
K19
K20
K21
K22
K23
K24
K25
K26
K27
K28
K29
K30
K31
K32
K33
K34
K35
K36
K37
K38
K39